

Aral Aktiengesellschaft

Aral Getriebeöl SNS-B SAE 75W-80

Anwendungsempfehlung:

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Schaltgetriebe, auch mit Re-/Intarder und Achsantrieben für Wartungsintervalle bis 500 000 km. Aral Getriebeöl SNS-B SAE 75W-80 entspricht den derzeit höchsten Anforderungsprofilen der namhaften Nutzfahrzeugehersteller (LKW, Busse, Agrar-Aggregate, Baumaschinen) für Schaltgetriebe mit und ohne Re-/Intarder, Nebenantriebe, Lenkungen und Achsantriebe/-getriebe. Eingesetzt werden kann Aral Getriebeöl SNS-B SAE 75W-80 aufgrund seiner Konzeption auch im Tieftemperaturbereich oder bei Schaltgetriebe-Schwierigkeiten (z.B. Geräuschbildung/Schwergängigkeit) und als Leichtlauföl. Bei entsprechenden Anforderungen kann dieses Produkt auch im PKW eingesetzt werden.

Spezifikation:

API GL 4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 08A / IVECO 18-1807 MGS / Renault LKW
DAF
Voith (Retarder)

Freigaben:

MAN 341 SL
ZF TE-ML 02 nur Ecomid und Ecosplit ohne/mit Intarder
Eaton

Technische Daten

SAE-Klasse		DIN 51512	75 W - 80
SAE-Klasse		SAE J 306	75W - 80
ASTM-Farbzahl		DIN ISO 2049	rot
Dichte bei 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,860
Viskosität			
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	10,2
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	65
Brookfield <150000mPa*s	°C	DIN 51398	- 40
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	> 140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 55
FZG-Test A/8,3/90	SKS	DIN 51354-2	> 12

Bemerkungen:

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Versions-Nr.: AS0712050018