

Aral Aktiengesellschaft

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30

Anwendungsempfehlung:

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl speziell für VW- / Audi-Fahrzeuge, welches die höchsten Anforderungen an den Verschleißschutz erfüllt.

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 ist auf Basis der Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters entwickelt worden.

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 ist für Fahrzeuge mit und ohne LongLife-Service einsetzbar, spart Kraftstoff und schont dadurch die Umwelt. Bitte die Herstellervorgaben beachten.

Spezifikation:

ACEA C3

Freigaben:

VW-Norm 504 00 und 507 00

Technische Daten

SAE-Klasse		DIN 51511	5W-30
Dichte bei 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,850
Viskosität			
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	11,9
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	73
-30 °C	mPa·s	DIN 51377	< 6600
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	160
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	> 200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Bemerkungen:

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Versions-Nr.: AS0111070004