

Aral Aktiengesellschaft

Aral Getriebeöl SNA-C SAE 75W-90

Anwendungsempfehlung:

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Achsgetriebe und Schaltgetriebe für Wartungsintervalle bis 500 000 km. Aral Getriebeöl SNA-C SAE 75W-90 entspricht den derzeit höchsten Anforderungsprofilen der namhaften Nutzfahrzeughersteller (LKW, Busse, Agrar - Aggregate, Baumaschinen) für Achsantriebe/-getriebe, Endantriebe, Schaltgetriebe, Nebenantriebe und Lenkgetriebe. Eingesetzt werden kann Aral Getriebeöl SNA-C SAE 75W-90 aufgrund seiner Konzeption auch als Leichtlaufgetriebeöl. Bei entsprechenden Anforderungen kann dieses Produkt auch im PKW eingesetzt werden.

Spezifikation:

API GL 5
MIL-PRF-2105 E
DAF / Renault LKW / IVECO
ZF TE-ML 05B, .. 08A

Freigaben:

MAN 342 SL (früher MAN 342 SL +)
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 235.8
ZF: TE-ML 07A, ..012B, ..16F, ..17B
Scania STO 1:0

Technische Daten

SAE-Klasse		DIN 51512	75W-90
SAE-Klasse		SAE J 306	75W-90
Dichte bei 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,860
Viskosität			
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	16,8
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	115
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	160
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 50

Bemerkungen:

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Versions-Nr.: AS0712050013